



FlowCon Таблица выбора приводов

Номер партии FlowCon		FlowCon типы клапанов							
		EVS	EVC	ABM	Green	SME.0/1	SME.2	SM.1/2	SM.3/4/5
Тепловой ВКЛ/ВЫКЛ									
24В	EV.0.4	X	X						
	FT.0.4	X	X		X	X	X		
120В	EV.0.5	X	X						
230В	EV.0.3	X	X						
	FT.0.3	X	X		X	X	X		
Тепловой ВКЛ/ВЫКЛ с концевыми выключателями									
24В	EV.1.4	X	X						
230В	EV.1.3	X	X						
Тепловой с плавным регулированием									
24В	EV.0.2	X	X						
	FT.0.2	X	X		X	X	X		
Электрический 2-х позиционный									
24В	BBTS1000			X					
	FN.0.4				X		X		
	FN.5.4					X			
240В	BBTHV1200A			X					
Электрический 2-х позиционный с концевыми выключателями									
24В	BBTS1021			X					
240В	BBTHV1221A			X					
Электрический 3-позиционный									
24В	BBTS1000			X					
	FM.0.4					X			
	FN.0.4				X		X		
	FN.5.4					X			
230В	FM.0.3					X			
240В	BBTHV1200A			X					
Эл. 3-позиционный с концевыми выключателями									
24В	BBTS1021			X					
	FM.1.4*					X			
240В	BBTHV1221A			X					
	FM.1.3*					X			
Электрический с плавным регулированием									
24В	FM.0.2					X			
	BBMS2000			X					
Эл. с плавным регулированием и концевыми выключателями									
24В	BBMS2021			X					
Эл. с плавным регулированием и обратным сигналом									
24В 0(2)-10В	FN.0.2				X		X		
	FN.5.2					X			
	FN.1.2 с функцией отказобезопасности FN.6.2 с функцией отказобезопасности				X		X		
24В 0(2)-10В, 0(4)-20 мА или 3-х позиционное	SM0001							X	
	SM0003							X	X
24В 0(2)-10В, 0(4)-20 мА, 2-х или 3-х позиционное	SM0004 с функцией отказобезопасности							X	X
	SM0005 ВАСнет							X	X
	SM0006 ВАСнет с функцией отказобезопасности							X	X

*) Доступен по специальному заказу.

Обновлено: 04.2013