Smart новинка

Современный кондиционер бизнес-класса от компании GREE объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.

производительность: 2.7-6.7 кВт

INVERTER Consumes less energy, more comfort

Energy Efficiency Class A+

ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

ЗДОРОВЬЕ

- Электростати - ческий фильтр
- Генератор Cold Plazma
- Защита от обдува холодным воздухом
- Электро-магнитная совместимость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- LED ИК ДУ
- Звуковое оповещение
- Блокировка пульта ду

УПРАВЛЕНИЕ

- Функция «i FEEL»

ФУНКЦИИ

- Авторестарт
- Защита от обмерзания наружного блока
- Система самодиагностики
- Самоочистка
- Запуск при низких температурах наружного воздуха
- Защита компрессора
- Возможность запуска при низком напряжении
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Съемная панель внутреннего блока
- Экономный обогрев
- Плавный пуск
- Wi-Fi управление

ДИАПАЗОН РАБОТЫ

в режиме охлаждения	в режиме обогрева
от -15 ° C до + 43 ° C	от –20°C до + 24 ° C

МОДЕЛЬ			GWH09QB-K3DNB6G	GWH12QC-K3DNB6G	GWH18QD-K3DNB6G	GWH24QE-K3DNB6G
Функции			охлаждение / нагрев воздуха			
Производительность	холод	кВт	2.63(0.43-3.22)	3.52(0.57-3.96)	5.13(1.26-6.6)	6.7(2-8.2)
	тепло	кВт	2.8(0.43-4.1)	3.66(0.59-5.13)	5.28(1.12-6.8)	7.3(2-8.5)
EER / COP			6.1/5.1	6.1/5.1	6.1/5.4	6.3/5.1
Напряжение питания		Ph,V, Hz	1Ph, (220-240) V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	800 (200~1420)	1084 (220~1550)	1580 (380~2450)	1875 (400~3700)
	тепло	Вт	755 (200~1550)	989 (220~1550)	1410 (350~2600)	1945 (450~3800)
Номинальный ток	холод	А	6.3	6.9	10.9	16.42
	тепло	А	6.9	7.3	11.5	16.86
Расход воздуха		$м^3$ / ч	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/850
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Уровень шума		дБ(А)	39/36/32/26	42/39/33/26	46/42/39/36	48/45/42/39
Габариты	ШхГхВ	мм	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Вес		кг	9	10	13.5	17
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума		дБ(А)	61	62	63	68
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø9	ø12	ø16
Габариты	ШхГхВ	мм	776x540x320	776x540x320	955x700x396	955x700x396
Вес		кг	28	29	45	53
Максимальная длина магистрали		м	15	20	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10