

ФЕНКОЙЛИ НАСТІННОГО ТИПУ



Настінні 2-трубні фенкойли представлені 5 моделями холодопродуктивністю від 2.20 до 4.45 кВт.

- Фенкойли мають можливість регулювання напрямку повітряного потоку в горизонтальному напрямку і функцію автоматичного гойдання заслінок для оптимального кондиціонування приміщення.
- Фенкойли оснащені трьохшвидкісним малошумним вентилятором тангенціального типу.
- У стандартну комплектацію фенкойлів входить вбудований триходовий клапан з електромагнітним приводом.
- Управління фенкойлом здійснюється з дротяного пульта KWC-22, що постачається у стандартній комплектації.



ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ
KWC-22 у комплекті



МОДЕЛЬНА НИЗКА

KFGB22H0EN1
KFGB27H0EN1
KFGB30H0EN1
KFGB41H0EN1
KFGB45H0EN1

МОДЕЛЬ			KFGB22H0EN1	KFGB27H0EN1	KFGB30H0EN1	KFGB41H0EN1	KFGB45H0EN1
Продуктивність	кВт	Охолодження (вис./серед./низ.)	2.20/1.84/1.65	2.64/2.24/2.05	3.08/2.62/2.27	4.07/3.73/3.24	4.45/4.18/3.74
		Нагрів (вис./серед./низ.)	3.02/2.60/2.23	3.69/3.25/2.77	4.34/3.86/3.25	5.69/5.12/4.32	6.30/5.67/4.73
Електроживлення	В, Гц, Ф	Однофазне	220~240, 50, 1				
Споживана потужність	Вт	Охолодження	28	40	44	50	60
Витрата повітря	м³/год	Вис./серед./низ.	425/360/320	510/430/380	680/580/510	850/720/640	1020/870/770
Рівень шуму	дБА	Вис./серед./низ.	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Габарити	мм	ШхВхГ	915x290x230			1072x315x230	
Вага	кг		12			15	