



Уважаемые партнеры!



Спешим сообщить Вам, что в линейке бытовых кондиционеров SAKATA появилась новая модель **LIBERTY**

- **Управление вентилятором:** 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим.
- **Тщательная очистка воздуха:** каталитический фильтр в комплекте.
- **Направление вертикального воздушного потока:** возможность автоматического изменения.
- **Направление горизонтального воздушного потока:** возможность ручного изменения.
- **Таймер:** возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.
- **Функция «авторестарт»:** возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.

Внутренний блок			SIH-20SFC	SIH-25SFC	SIH-35SFC	SIH-50SFC	SIH-60SFC
Наружный блок			SOH-20VFC	SOH-25VFC	SOH-35VFC	SOH-50VFC	SOH-60VFC
Питание			220-240В- 50Гц, 1Ф				
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч (кВт)	7500 (2,21)	9000 (2,66)	12000 (3,53)	18000 (5,29)	24000 (7,06)
	Потребляемая мощность	Вт	780	930	1250	1750	2503
	Рабочий ток	А	3,6	4,3	5,8	8,1	10,90
	EER	Вт/Вт	2,82	2,83	2,81	3,01	3,41
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч (кВт)	8000 (2,35)	9500 (2,79)	12500 (3,68)	19000 (5,59)	26000 (7,65)
	Потребляемая мощность	Вт	730	860	1140	1630	2374,00
	Рабочий ток	А	3,4	4	5,3	7,5	10,30
	COP	Вт/Вт	3,21	3,24	3,21	3,42	3,41
Максимальная потребляемая мощность		Вт	1300	1600	1800	2300	4000
Максимальный ток		А	5,5	7,0	8,2	12,0	20,0
Пусковой ток		А	16,1	19,2	26,7	28,8	20
Уровень шума ВБ (Выс./Средн./Низк.)		дБА	41/35/30		41/37/31	45/40/33	46/42/38
Внутренний блок	Габариты(W*D*H)	мм	715x188x250		800x188x275	940x205x275	1045x235x315
	Упаковка (W*D*H)	мм	775x260x324		865x265x350	1015x265x350	1135x395x315
	Нетто/брутто вес	кг	7 / 8,6	7 / 8,7	8 / 10	10 / 12,5	12,7/16,1
Уровень шума НБ		дБА	54	55	56	57	60,5
Наружный блок	Габариты(W*D*H)	мм	685x260x430		700x240x540	780x250x540	845x363x702
	Упаковка (W*D*H)	мм	795x345x495		815x325x580	910x335x585	965x395x755
	Нетто/брутто вес	кг	20,6 / 22,5	23 / 24,8	25,5 / 27,5	33,2 / 35,4	49 / 52
Тип хладагента		г	R410A/550g	R410A/700g	R410A/800g	R410A/1240g	R410A/1800g
Трубы хладагента	Жидкость / Газ	мм (дюйм)	6.35/9.52(1/4"/3/8")		6.35/12.7(1/4"/1/2")		9.52/15.9(3/8"/5/8")
	Максимальная длина	м			20		25
	Максимальный перепад выс	м			8		10
Рабочий диапазон температур	ВБ(охлаждение/ нагрев)	°C	17-32/0-30				
	НБ(охлаждение/ нагрев)	°C	18-43/-10-24				

