

Прецизионные кондиционеры CW 5-152



Технические особенности

- 12 типоразмеров
- Номинальная холодопроизводительность от 5 до 153 кВт
- Хладоноситель: охлажденная вода
- UNDER - версия с раздачей воздуха вниз
- OVER - версия с раздачей воздуха вверх
- Вентиляторы с ЕС двигателями и лопатками загнутыми назад
- Усовершенствованный микропроцессорный контроллер
- LCD дисплей
- Фильтр E4
- Сервисная дверь с фронтальной стороны



Аксессуары и опции

- Двойные панели (тип сэндвич)
- Центробежный вентилятор с лопатками загнутыми назад
- Увлажнение / осушение (опционально)
- Электрический нагреватель
- Забор воздуха сзади (только для версии OVER)
- Фильтры EU5, EU7
- Подключение по протоколу LAN
- Регулируемая рама - основание
- Пленум на выходе воздуха

Технические характеристики CW 5-152

Модели CW		5	8	10	21	31	41
Общая холодопроизводительность	кВт	5,7	7,7	9,8	15,1	25,8	35,5
Явная холодопроизводительность	кВт	4,7	6,2	8	13,8	22,6	30,2
Расход воздуха	м³/с	0,375	0,55	0,54	1,11	1,45	1,81
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	55,5/51,5	55,9/51,9	55,9/51,9	54,5/50,5	56/52	58,5/54,5
Габариты							
Длина	мм	650	650	650	650	840	1238
Ширина	мм	450	450	450	650	650	1970
Высота	мм	1970	1970	1970	1970	1970	1970

Модели CW		51	61	82	102	112	152
Общая холодопроизводительность	кВт	49,8	57,8	83	94,8	110,8	152,8
Явная холодопроизводительность	кВт	42,7	51,1	67,9	78	95,8	128,9
Расход воздуха	м³/с	2,78	3,33	4,86	5,56	6,94	10
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	59/55	61,1/57,5	65/61	63/69	64/60	67/63
Габариты							
Длина	мм	1428	1618	1885	1885	2265	2853
Ширина	мм	650	650	860	860	860	860
Высота	мм	1970	1970	1980	1980	1980	1980

(1) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2м. от агрегата и 1м. от земли