

Прецизионные кондиционеры MD 061-202



18-64 кВт



407C



Scroll

Технические особенности

- 9 типоразмеров
- Номинальная холодопроизводительность от 18 до 64 кВт
- UNDER - версия с раздачей воздуха вниз
- OVER - версия с раздачей воздуха вверх
- Вентиляторы с ЕС двигателями и лопатками загнутыми назад
- Усовершенствованный микропроцессорный контроллер
- LCD дисплей
- Фильтр E4
- Сервисная дверь с фронтальной стороны

Аксессуары и опции

- Двойные панели (тип сэндвич)
- Увлажнение / осушение (опционально)
- Электрический нагреватель
- Забор воздуха сзади (только для версии OVER)
- Фильтры EU5, EU7



- Подключение по протоколу LAN
- Регулируемая рама - основание
- Пленум на выходе воздуха

Технические характеристики MD 061-202

Модели MD		061	071	091	101
Общая холодопроизводительность	кВт	18,3	24,3	28,4	32,9
Явная холодопроизводительность	кВт	17,4	23	26,3	30,5
Расход воздуха	м³/с	1,39	2,08	2,08	2,5
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	55/51	61.5/57.5	61.5/57.5	60.5/56.5
Габариты					
Длина	мм	860	1258	1258	1448
Ширина	мм	860	860	860	860
Высота	мм	1980	1980	1980	1980

Модели CW		102	132	152	182	202
Общая холодопроизводительность	кВт	32,3	42,6	48	57,6	64,1
Явная холодопроизводительность	кВт	29,7	39,5	45	54,5	59,2
Расход воздуха	м³/с	2,5	3,61	3,89	4,44	4,44
Уровень звукового давления (1)	дБ (А)	60.5/56.5	64/60	65/61	67/63	67/63
Габариты						
Длина	мм	1448	1885	2265	2265	2265
Ширина	мм	860	860	860	860	860
Высота	мм	1980	1980	1980	1980	1980

(1) Уровень звукового давления измерен на расстоянии 2м. от агрегата и 1м. от земли